

<b>Основные характеристики</b>		
1.1 Производитель		Hyundai
1.2 Модель		25HP
1.3 Тип привода		ручной
1.4 Управление		стоя
1.5 Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	2500
1.6 Центр загрузки	c (мм)	32
1.8 Расстояние от конца подвильных колес до спинки вил	x (мм)	600
1.9 Колесная база	y (мм)	1153
<b>Вес</b>		
2.1 Эксплуатационная масса	кг	58
<b>Колеса</b>		
3.1 Тип колес		полиуретан
3.2 Размер колес, рулевое	мм	Ф200
3.3 Размер колес, подвильные одинарные	мм	Ф80x93
3.3 Размер колес, подвильные сдвоенные	мм	Ф80x70
3.5 Количество колес, передние/задние x = ведущие		2x+2/4
3.6 Колея рулевых колес	b10 (мм)	111
3.7 Колея подвильных колес	b11 (мм)	390/525
<b>Габаритные размеры</b>		
4.4 Высота подъема	h3 (мм)	195
4.9 Максимальная высота рукояти управления	h14 (мм)	1224
4.15 Высота в опущенном положении	h13 (мм)	85
4.19 Габаритная длина	l1 (мм)	1543
4.20 Длина до спинок вилок	l2 (мм)	393,5
4.22 Типоразмер вилок	s/e/l	53/160/1150
4.25 Габаритная ширина	b5 (мм)	550/685
4.32 Клиренс по центру колесной базы	m2 (мм)	32
4.33 Ширина рабочего коридора для паллет 1000 x 1200 поперек	Ast (мм)	1743
4.34 Ширина рабочего коридора для паллет 800 x 1200 вдоль	Ast (мм)	1793
4.35 Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1276